#### 『ラスチック 低ノイズ製

# 三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

特注仕様 製品

運搬台車

#### プラスチック 低ノイズ製

#### 運搬台車

2段・3段 運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様 ドーリー カート

2輪運搬台車

アミかご・ キャンバス

農業・園芸用

バッテリー式 電動運搬台車

### ◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスタ仕様 三面ガード付 🎤

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-3	460 × 750	440 × 675	PW	200	175	885	100	14.0
MA-SMGP-3 Mタイプ	630 × 950	610 × 855	PW	300	215	895	100	22.7



#### ◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスタ仕様 ∰ソリ付き

	荷台サイズ	積載有効	適合車輪 最大許容荷重		荷台の高さ mm		ハンドルの高さ	自重
	mm			kg	ソリ収納時	ソリ使用時	mm	kg
SA-SSGP-SL S917	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	185	885	19.2
MA-SMGP-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	225	895	26.6

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。 ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。







運搬台車

特注仕様 製品

#### 運搬台車

2段・3段 運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー

カート

2輪運搬台車

アミかご・ キャンバス

農業・園芸用

バッテリー式 電動運搬台車

MB-SMGP-SL

### ◆ハンドル固定 プラスチックキャスタ仕様 億ソリ付き

	荷台サイズ	積載有効	適合車輪 最大許容荷重		荷台の高さ mm		ハンドルの高さ	自重
	mm	mm	~ 4	kg	ソリ収納時	ソリ使用時	mm	kg
SB-SSGP-SL	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	185	870	18.2
MB-SMGP-SL	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	225	875	25.6



ソリ使用時

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。 ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

## 適合車輪 ₹2113

JBB ラジアルボールベアリング



標準タイプ

	自在旋回	固定		
Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100		
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130		

標準 ► P.37