

ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

プラスチック 低ノイズ製

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー

カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス
三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSGP-HS Sタイプ	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	40	13.0
MA-SMGP-HS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	40	21.0



SA-SSGP-HS

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSGP-HS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	40	12.2
MB-SMGP-HS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	875	40	20.0



MB-SMGP-HS

◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	12.4
MA-SMGP-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	20.2



SA-SSGP-FS

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル
折りたたみ

SSG

Sサイズ
プラスチックボディ

P

プラスチック
キャスタ

HS

ハンド
ストッパー

※標準 PW
プラスチックキャスタ

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSGP-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	11.6
MB-SMGP-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	875	19.2



MB-SMGP-FS

適合車輪 ▶ P.113

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW

プラスチック
低ノイズタイプ JB



自在旋回

固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37