

2輪運搬台車(キャリアアップ・キャリアケース・高圧ガスボンベ運搬台車・ドラム缶運搬台車)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

キャリアアップ

◆ゴムクローラー式階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-1	520 × 180	1200	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	16.0

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-1



〈特注製作例〉
HT-CU-1
ハンドストッパー付

◆ガスボンベタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-B1	390 × 1200	1000	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	15.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-B1

◆階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	乗り越え高さ mm	自重 kg
HT0101N	350 × 370	1150	120 (平地使用時)	エアレス車輪 (車輪径 172mm)	160	16.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT0101N

◆オプション

	車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg
HT-CU-1 HT-CU-B1 HT0101N	軽量ナイロン車輪	155	40

キャリアケース

◆板バネクッション付フォーク折りたたみタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-01	350 × 300	1100	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	11.4



HT-CC-01

◆板バネクッション付

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-1	360 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.6
HT-CC-4	350 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.3



HT-CC-1



HT-CC-4