

スチール製

スチール製ビッグボディ

アルミ製

ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

スチール製

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-HS Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	40	16.5
MA-HS Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	885	40	27.5

*G ↓
↑



SA-HS(B)

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-HS Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	40	16.0
MB-HS Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865	40	26.5

*G ↓
↑



MB-HS(C)

スチール製ビッグボディ

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付(ドラム式)

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
VB-HSD Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	30	43.0

*G ↓
↑



後輪はストッパー仕様



VB-HSD

製品記号例

S

A

-HS

(B)

※標準 W

M

B

-HS

(C)

-UW

Sタイプ

ハンドル
折りたたみ

ハンド
ストッパー付

カラー

※標準 W
ゴム車輪

Mタイプ

ハンドル
固定

ハンド
ストッパー付

カラー

UWウレタン
車輪

※標準 W

ゴム車輪以外
をご要望の場合は、左記
のように適合車輪記号を
入れてください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

アルミ製

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DKR-6848S Sタイプ	480 × 680	480 × 670	R	250	160	800	6.1
DKR-9060S Mタイプ	600 × 900	600 × 860	TBN	350	220	900	9.1



運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス
三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

ハンドストッパー操作方法



軽く押さえるとロックが解除されます。



手を離すと車輪がロックされます。



※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整で簡単に直せます。



SA-HS(B)
折りたたみ時

適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ

オプション

アルミ用

W

CB

ゴム車輪

UW

CB

ウレタン車輪

R

CB

ゴム車輪

TBN

CB

ゴム車輪

自在旋回

固定

自在旋回

固定

自在旋回

固定

自在旋回

固定

Sタイプ

Mタイプ

Vタイプ

Sタイプ

Mタイプ

Vタイプ

Sタイプ

Mタイプ

WJ-100

WJ-130

WJ-200

UWJ-100

UWJ-130

UWJ-200

LSG-100R

MSG-150 TBN

WKK-100

WKK-130

—

UWKK-100

UWKK-130

—

LSR-100R

MSRK-150 TBN

標準 ▶P.21・23

オプション ▶P.21・23

※Vタイプ後輪はストッパー仕様になります。