

プラスチック 低ノイズ製

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

プラスチック 低ノイズ製

プラスチックキャスト仕様

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス
三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	10.6
MA-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	17.6

ハンドストッパー付 (SA-SSGP/MA-SMGP-HS) ▶ P.151

フットストッパー付 (SA-SSGP/MA-SMGP-FS) ▶ P.151



MA-SMGP

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	9.6
MB-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	875	16.8

ハンドストッパー付 (SB-SSGP/MB-SMGP-HS) ▶ P.151

フットストッパー付 (SB-SSGP/MB-SMGP-FS) ▶ P.152



MB-SMGP

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 650	PW	200	175	870	12.4
MC-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 820	PW	300	215	875	20.2



MC-SMGP

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル
折りたたみ

-SSG

Sサイズ
プラスチックボディ

P

プラスチック
キャスタ

※標準 PW

プラスチックキャスタ



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SI-SSGP Sタイプ	460 × 750	325 × 750	PW	200	175	870	13.2
MI-SMGP Mタイプ	630 × 950	495 × 950	PW	300	215	875	21.0



SI-SSGP

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 750	PW	200	175	7.4
MR-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 950	PW	300	215	13.2



SR-SSGP

適合車輪 ▶ P.113

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW

プラスチック
低ノイズタイプ JB



自在旋回

固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37