

2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス

三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ 2段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段			
SE Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.0	
	× 735	× 655	× 610							
ME Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	38.5	
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	39.1	
	900	795	735	SPM	200	736	231	941	39.9	

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



ME(B)

◆ 2段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	下			上段	下段		
SF Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.5
	× 735	× 610							
MF Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	39.5
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	40.1
	900	735	735	SPM	200	736	231	941	40.9

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF(C) -UW
(オプション)

◆ 3段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中	下			上段	中段	下段		
SG Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.0
	× 735	× 655	× 610								
MG Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	53.0
	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	53.6	
	900	795	735	735	SPM	200	721	476	231	931	54.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MG(B) -AI
(オプション)

◆ 3段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中	下			上段	中段	下段		
SH Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.5
	× 735	× 610									
MH Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	54.0
	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	54.6	
	900	735	735	735	SPM	200	721	476	231	961	55.4

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



SH(C)