


たかいさん | 車輪走行型 (簡易リフト) DRC-L4 シリーズ

● 製品仕様 DRC-L4(1400/1600)

最大許容荷重	100kg
全長	1180mm × 683mm
全高	2078~2478mm [1400mm 仕様] 2278~2678 [1600mm 仕様]
作業面~ハンドルの高さ	1105mm
作業台サイズ	400×840mm
作業台の高さ (1400)	1000~1400mm [1400mm 仕様] 1200~1600mm [1600mm 仕様]
自重	110kg [1400mm 仕様] 115kg [1600mm 仕様]
タイヤ	ノーパンクタイヤ車輪 3.00-4 (車輪径 260mm)
バッテリー仕様	電圧: 12V × 2 個使用 (容量 12Ah) 充電時間: 8時間
連続走行時間	約 2時間 (最大許容荷重時) ※

※ バッテリーメーカーの指数値による



誤発進防止の安全設計

運転操作スイッチをハンドル部に集約、足踏み式のように誤って始動させる心配がありません。無段階スピード調節で前進後進の移動ができます。

低床型 DRC-L4-S

オプション




*特注製品
作業台高さ 500mm
の低床型です。

500mm

ガイドレール走行型 DRC-L4-GR



*特注製品
車輪の内側にガイドを取り付け、パイプレールに沿った走行を可能にしました。




ガイド部分

DRC-L4-1400
作業台高さ
1400mm仕様

DRC-L4-1600
作業台高さ
1600mm仕様




※オプションで取り外しができる作業台をつけられます。
1600mmから更に200mm上げ、最高1800mmにできます。



広めの作業スペース

作業台は 400×840mm の広さで、余裕を持って作業ができます。安全の為、手すりも標準装備しています。



足場高さは5段階

昇降はレバーにて業者や作業環境に応じた高さ調節が可能です。

1400mm仕様 / 1000.1100.1200.1300.1400
1600mm仕様 / 1200.1300.1400.1500.1600



充電パック 100V・200V 対応

バッテリーパックは取り外し可能で、充電時に本体の移動の必要がありません。



このマークの製品は、一部お客様による組立が必要となります。

※ 製品の改良又は、その他諸事情により断り無く製品の仕様を変更する場合があります。

新型

たかいさん | 車輪走行型 (簡易リフト) DRC-L4 シリーズ



DRC-L4-1900
作業高さ
1900mm仕様



誤発進防止の安全設計



運転操作スイッチをハンドル部に集約、足踏み式のように誤って始動させる心配がありません。無段階スピード調節で前進後進の移動ができます。

無段階の昇降ハンドル

自由な高さで止められる昇降ハンドルです。より細かい高さ調整が可能になりました。



安定感のあるダブル車輪

後輪はダブル車輪で安定性を高めました。



● 製品仕様

最大許容荷重	100kg
全長	1380×782mm
前高	2330 ~ 3030mm
作業面～ハンドルの高さ	1130mm
作業台サイズ	400×840mm
作業台の高さ	1200 ~ 1900m
自重	130kg
タイヤ	ノーパンクタイヤ車輪 3.00-4 (車輪径 260mm) 後輪はダブル車輪
バッテリー仕様	電圧：12V×2個使用 (容量 12Ah) 充電時間：8 時間
連続走行時間	約 2 時間 (最大許容荷重時)※ ※バッテリーメーカーの指数値による

充電パック

100V・200V対応

バッテリーパックは取り外し可能で、充電時に本体の移動の必要がありません。



 このマークの製品は、一部お客様による組立が必要となります。
※ 製品の改良又はその他諸事情により断り無く製品仕様を変更する場合があります。また、画像と現物の色が異なる場合がございます

2018 年 11 月



シシク SISIKU アドクライス株式会社
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

営業本部 〒920-0867 石川県金沢市長土堀 1-16-15 丸昌ビル
TEL:076-234-0449 FAX:076-224-0449
東京営業所 〒144-0033 東京都大田区東糀谷 1-17-24 101
TEL:03-3743-0449 FAX:03-6807-0903

