



ドイツ Blicke(ブリックレ)社製

# 重荷重・耐熱車輪

## SEゴム Blicke EasyRoll

車輪径：125～200mm  
最大許容荷重：320～600kg



- ① 高弾性・低始動抵抗性に優れたゴム車輪 (Blicke Easy Roll)
- ② 芯金の耐衝撃性が高く長寿命



## GBウレタン Blicke Besthane®

車輪径：125～200mm  
最大許容荷重：700～1000kg



- ① 高弾性・低始動抵抗性に加え耐加水分解性に優れたウレタン車輪 (Blicke Besthane)
- ② 転がり抵抗が低く快適な走行



### ● 他車輪との性能比較

	SE ゴム	ALEV ゴム	GB ウレタン	ALTH ウレタン
最大許容荷重	320～600kg	200～500kg	700～1000kg	350～800kg
転がり抵抗	優◎	優◎	秀◎	優◎
走行時の騒音	優◎	良○	良○	優◎

※ 評価はBlicke製車輪の比較によるもの (可 → 良 → 優 → 秀)

## POHI耐熱ナイロン Blicke TempLine® Performance

車輪径：80～200mm  
最大許容荷重：320～600kg  
耐熱温度：-25℃～+250℃  
特性：耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性、耐食性



- ① 耐熱車輪の中でも耐衝撃性に優れたナイロン車輪 (TempLine Performance)
- ② 転がり抵抗が低く快適な走行
- ③ **ストッパー付金具**に対応



### ● 他車輪との性能比較

	POHI ナイロン	PHN フェノール樹脂	POSI シリコンゴム	VEHI ゴム
最大許容荷重	100～360kg	100～500kg	100～120kg	700～1000kg
転がり抵抗	秀◎	優◎	良○	可△
走行時の騒音	良○	可△	優◎	優◎

※ 評価はBlicke製車輪の比較によるもの (可 → 良 → 優 → 秀)

◆ 重荷重キャスト SEゴム車輪・GBウレタン車輪

LS 自在旋回/LS-ST 自在旋回ストッパー付

金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm
LS LS-ST	SE 125K	125	320 (3130)	50	63	170	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	50
	GB128K		700 (6860)	60							55
	SE 160K	160	450 (4410)	50	70	205					60
	GB 160K		800 (7840)	55							
	SE 200K	200	600 (5880)	50	70	245					50
	GB 200K		1000 (9800)								60

BS 固定

金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	
BS	SE 125K	125	320 (3130)	50	63	170	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	
	GB128K		700 (6860)	60							
	SE 160K	160	450 (4410)	50	70	205					50
	GB 160K		800 (7840)	60							
	SE 200K	200	600 (5880)	50	70	245					50
	GB 200K		1000 (9800)								60

◆ 耐熱車輪付キャスト POHIナイロン車輪

スチール製 LI-POHI 自在旋回/LI-POHI-FI 自在旋回ストッパー付/B-POHI 固定

ステンレス製 LIX-POHI 自在旋回/LIX-POHI-FI 自在旋回ストッパー付/BX-POHI 固定

金具/車輪種類		車輪径 mm	最大許容荷重 kg	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm
LI- LIX-	POHI-81G POHI-81G-FI	80	150 (1470)	32	37	102	100 × 85	80 × 60	9	8 [外径12mm プッシュ入り]	38
	POHI-100G POHI-100G-FI	100	150 (1470)	30	47	125					36
	POHI-125G POHI-125G-FI	125	150 (1470)	40	47	150					40
	POHI-150G POHI-150G-FI	150	300 (2940)	50	62	190	140 × 110	105 × 75-80	11	13 [外径20mm プッシュ入り]	60
	POHI-200G POHI-200G-FI	200	350 (3430)	50	62	235	11	65			
B- BX-	POHI-81G	80	150 (1470)	32	37	102	100 × 85	80 × 60	9	8 [外径12mm プッシュ入り]	
	POHI-100G	100	150 (1470)	30	47	125					
	POHI-125G	125	150 (1470)	40	47	150					
	POHI-150G	150	300 (2940)	50	62	190	140 × 110	105 × 75-80	11	13 [外径20mm プッシュ入り]	
	POHI-200G	200	350 (3430)	50	63	235	11				

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。 [2019年5月]



シク SISIKU アドクライス株式会社  
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

営業本部 石川県金沢市長土塀1-16-15  
TEL: 076-234-0449 FAX: 076-224-0449  
HP: <https://www.sisiku.com>

